



气体检测管

PC-2201

上海璞崇环保科技中心

产品简介

- PC-2201 有毒气体检测管小巧便于携带,不用电源和热源,不需分析仪器和化学试剂,不需样品前处理,可直接进行半定量测定,现场快速直读
- PC-2201 有毒气体检测管有不同的检测范围,根据不同的检测目的和现场有毒气体的浓度情况进行选择。对于职业卫生监督
- 尽可能选择能检测有毒气体 10%-200%职业解除限值水平的检气管。

特点

- 采样泵规格: 50ml/100ML 两档
- 便携箱: 铝合金材质
- 根据每种检气管说明书操作吸取一定体积空气样品,通过检气管进行检测
- 检气管的有效期 3 年

主要参数指标

- 一氧化碳: 3-60 mg/m^3
- 硫化氢: 1-20 mg/m^3
- 氯气: 0.1-2 mg/m^3
- 二氧化碳: 1800-36000 mg/m^3
- 氨: 3-60 mg/m^3
- 二氧化硫: 1-20 mg/m^3
- 氮氧化物: 1-20 mg/m^3
- 氯化氢: 0.75-15 mg/m^3
- 氟化氢: 0.2-4 mg/m^3
- 臭氧: 0.03-0.6 mg/m^3
- 甲醛: 0.05-1 mg/m^3

每套包含以上每种检气管 20 支/盒, 2 台手动气体采样器, 1 个铝合金便携箱, 可根据需求选配。